Klimatyzatory Multisplit

DUO-TRIO QUATTRO DC
INVERTER

- Funkcja Autorestart
- Ekologiczny czynnik chłodniczy R 410 A
- Optymalne zużycie energii: klasa energetyczna A
- Możliwość pracy w temperaturach ujemnych do –15°C
- Sprężarka typu Inverter Twin Rotary (wybrane modele)
- Niski poziom natężenia dźwięku

OU DUO 50 DCI

OU TRIO 72 DCI
OU QUATTRO 80 DCI

TABELA KOMPATYBILNOŚCI

Jednostka wewnętrzna LEX



Jednostka wewnętrzna CN

Jednostka wewnętrzna PXD

Jednostka wewnętrzna LSN

		LEX 9 DCI	LEX 12 DCI	LEX 18 DCI
Wydajność chłodnicza	kW	2,5 (1,4-3,6)	3,5(1,4-4,3)	5 (1,5-6)
Wydajność grzewcza	kW	3,4 (1,5-5)	4,3 (1,5-5,8)	6 (1,5-7,6)
Przepływ powietrza	m^3/h	330/430/530	350/450/550	550/700/850
Ciśnienie akustyczne – 1 m	dB(A)	26/30/39	26/32/40	34/39/43
Waga netto	kg	11,5	11,5	15
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)	mm	810x210x285	810x210x285	1060x210x295

		CN 9 DCI	CN 12 DCI	CN 18 DCI
Wydajność chłodnicza	kW	2,5 (1,5-3,6)	3,5(1,7-4,3)	5 (1,3-6)
Wydajność grzewcza	kW	3,2 (1,5-4,8)	4,2 (1,6-5,5)	5,6 (1,3-7)
Przepływ powietrza	m^3/h	440/460	490/420	700/700
Ciśnienie akustyczne – 1 m	dB(A)	26/29/32	28/31/34	30/33/36
Waga netto	kg	12,9	12,9	15,2
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)	mm	575x575x219	575x575x219	575x575x270

		PXD 9 DCI	PXD 12 DCI	PXD 18 DCI
Wydajność chłodnicza	kW	2,5	3,5	5
Wydajność grzewcza	kW	3,2	4,2	5,8
Przepływ powietrza	m^3/h	300/350/400	300/400/450	600/750/870
Ciśnienie akustyczne – 1 m	dB(A)	35/37/39	38/41/45	45/48/51
Waga netto	kg	21	22	30
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)	mm	820x190x630	820x190x630	1200x192x630

		LSN 9 DCI	LSN 12 DCI	LSN 18 DCI
Wydajność chłodnicza	kW	2,5	3,5	5
Wydajność grzewcza	kW	3,4	4,2	6,1
Przepływ powietrza	m^3/h	420/490/560	45/49/53	540/650/750
Ciśnienie akustyczne – 1 m	dB(A)	44/47/50	20	48/51/54
Waga netto	kg	20	20	20
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)	mm	820x245x630	860x245x630	860x245x630

5 modeli MULTISPLIT DC INVERTER z pompą ciepła

R-410A

DC INVERTER MULTISPLIT SERIA		DUO 50 DCI	TRIO 72 DCI	QUATTRO 80 DCI	DUO DELTA DCI	TRIO DELTA DCI
Wydajność chłodnicza	**kW**	**5 (1,2-6,48)**	**7,2 (1,9-9)**	**8 (1,4-9,2)**	**3,9 (1,2-5,5)**	**5,2 (1,0-6,5)**
Pobór mocy	kW	1,47	2,24	2,49	1,14	1,55
EER		3,4/A	3,2/A	3,2/A	3,2/A	3,35/A
Zakres temperatur pracy na zewnątrz	°C	← -10°/46° →				
Wydajność grzewcza	**kW**	**6,2 (0,95-7,75)**	**9 (0,95-11)**	**9,5 (0,95-11)**	**4,5 (1,2-6,2)**	**6,6 91,0-7,30**
Pobór mocy	kW	1,67	2,37	2,38	1,24	1,8
COP		3,71/A	3,8/A	4/A	3,62/A	3,67/A
Zakres temperatur pracy na zewnątrz	°C	← -15°/24° →				
Jednostka zewnętrzna						
Przepływ powietrza	m^3/h	2160	3200	3200	2160	2860
Ciśnienie akustyczne – 1 m	dB(A)	52	53	53	53	56
Typ sprężarki		Scroll	Twin Rotary	Twin Rotary	Rotacyjna	Scroll
Waga netto	kg	43	69	70	38	48
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)	mm	795x290x610	1070x510x940	1070x510x940	795x290x610	846x302x690
Zasilanie 1~230 V						
Jednostka zasilana		zewnętrzna	zewnętrzna	zewnętrzna	zewnętrzna	zewnętrzna
Przewody zasilające	mm^2	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5
Zabezpieczenie (typu C)	A	16	20	20	16	20
Przewody między jednostkami	mm^2	2x(5x1,5)	3x(5x1,5)	4x(5x1,5)	2x(4x1,5)	3x(4x1,5)
Połączenia chłodnicze						
Max. całkowita długość rurociągu	m	30	50	70	30	35
Max. długość między jedn. zewn. i wewn.	m	25	25	25	25	25
Max. różnica poziomów między jedn. zewn. i wewn.	m	10	15	15	10	15
Max. różnica poziomów między jedn. wewn.	m	5	15	15	5	5
Średnica rury cieczowej	cal	2x1/4"	3x1/4"	4x1/4"	2x1/4"	3x1/4"
Średnica rury gazowej	cal	2x3/8"	2x3/8"+1x1/2"	3x3/8"+1x1/2"	2x3/8"	3/8"-1/2"